

◆サンリユ独自の白トナー量調整プロファイル搭載可能

Pro8432WTは、黒トナーの代わりに白トナーが搭載されており、黒色はシアン、マゼンタ、イエローを混合して作られます。

3色を混合するため、印刷するトナー量が多くなります。白トナーは、カラートナーの上に100%印刷されますが、黒色などのトナー量が多い濃色の上には、印刷できるトナー量に上限があるため少量しか白トナーを印刷することができません。

例えば、当社開発のシンプル転写で透明素材に画像を転写したい場合、黒などの濃色の箇所は若干透過してしまいます。これでは、きれいな発色は得られません。

そこで、当社では独自に白トナー量を調整し、黒などの濃色の上にも一定量の白トナーを印刷させるプロファイルを開発しました。

メーカーオプションの「SDメモリーカードキット」を搭載することによって、サンリユが開発した白トナー量調整プロファイルが使用可能になります。

◆OKI Pro 8432 WT 本体・関連資材価格表

	【商品名】	【型式】	【定価】	【備考】
【本体】	Pro8432WT	PRO8432WT	¥470,000	年間保守費用・運賃込
【オプション】	512MB 増設メモリ	MEM512D	¥25,000	/
	SDメモリーカードキット	SDC-B1	¥20,000	
	専用キャスター台	BOD-S1	¥25,000	
【消耗品】	トナーカートリッジ (ホワイト)	TC-C3AW2	¥36,000	A4 / 約 4,500 枚印刷可能 ※1
	トナーカートリッジ (イエロー)	TC-C3AY2	¥25,000	A4 / 約 10,000 枚印刷可能 ※2
	トナーカートリッジ (マゼンタ)	TC-C3AM2	¥25,000	A4 / 約 10,000 枚印刷可能 ※2
	トナーカートリッジ (シアン)	TC-C3AC2	¥25,000	A4 / 約 10,000 枚印刷可能 ※2
	イメージドラム (ホワイト)	DR-C3AW	¥26,000	A4 / 約 9,000 枚印刷可能 ※3
	イメージドラム (イエロー)	DR-C3AY	¥17,000	A4 / 約 30,000 枚印刷可能 ※3
	イメージドラム (マゼンタ)	DR-C3AM	¥17,000	A4 / 約 30,000 枚印刷可能 ※3
	イメージドラム (シアン)	DR-C3AC	¥17,000	A4 / 約 30,000 枚印刷可能 ※3
【メンテナンス品】	ベルトユニット	BLT-C3S	¥40,000	A4 / 約 30,000 枚印刷可能 ※4
	定着器ユニット	FUS-C3S	¥24,000	A4 / 約 50,000 枚印刷可能 ※4
	給紙ローラーセット (トレイ1用)	RS-C3D	¥1,500	A4 / 約 120,000 枚印刷可能 ※4
	給紙ローラーセット (MPT用)	RS-C3G	¥1,500	A4 / 約 120,000 枚印刷可能 ※4

※1：A4 横送り片面印刷、5%密度印刷時 ※2：A4 片面印刷 ISO/IEC19798 に準拠の参考値
 ※3：A4 横送り片面印刷、一度に3枚ずつ印刷時 ※4：A4 横送り片面印刷時

◆製品仕様

【品名】	Pro8432WT
【印刷方式】	デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
【連続印刷速度】	A4 (ヨコ送り片面) カラー、モノクロ 35ページ/分 A3 (片面) カラー、モノクロ 20ページ/分
【印刷解像度】	600×1200dpi / 600×600dpi
【外形寸法】	幅449×奥行552×高さ360mm
【重量】	37kg (消耗品含む)
【電源】	AC100V±10%、50/60Hz±2%
【消費電力】	動作時：最大1,400W/平均700W 待機時：100W パワーセーブモード時：12.0W スリープモード時：0.7W オートパワーオフ時：0.1W
【本体付属品】	スタータートナーカートリッジ、イメージドラム (各色1本) 電源コード、ソフトウェアDVD-ROM、ユーザーマニュアル

◆機械占有寸法

